



DYNA JET[®] L-30

Generador Eléctrico de Aerosoles



DYNA JET[®] L-30, Generador de aerosol en frío para montar en vehículo, tamaño de gota ULV. Mínimo peso, SOLO dos personas para moverla, **ABSOLUTAMENTE** silenciosa, garantizando un nivel de ruido inferior a 70 decibeles.

El equipo mas liviano de montar en vehículo, para aplicación de aerosoles de insecticidas en frío ULV., en áreas urbanas y suburbanas.

Boquilla sellada, con motor eléctrico de 12 voltios sin escobillas, asegurando de esta forma una velocidad constante y larga vida. Garantiza que el 90% de las gotas producidas por el equipo son de tamaño inferior a 20 micras, siendo todas uniformes, así las gotas permanecerán una mayor cantidad de tiempo suspendidas.

Control Remoto: completo coloca dentro de la cabina del vehículo el total manejo de las funciones de la máquina, al alcance de los dedos del operador sin que esté expuesto al contacto con la nube de insecticida.

Bomba FMI ¼ de desplazamiento positivo con pistón de cerámica ensamblada en acero inoxidable, con salida de 0 – 590ml/min. A la reglilla de calibración de la FMI se le ha colocado una cajilla de seguridad en acero con dispositivo para candado evitando que la guía sea movida por error, descalibrando la descarga de la máquina.

Fabricada utilizando únicamente materiales de altísima calidad con un riguroso control en todas las etapas de ensamblaje. Construido en acero inoxidable y aluminio anodizado cubierto con pintura epóxica resistente a químicos y corrosión, para asegurar una larga vida a las partes vitales de la máquina. Servicio confiable con un mínimo de mantenimiento.

AHORROS

- **CERO, sostenimiento Motor**, se ahorra costo de (Filtros, Empaques, Aceite, Gasolina, Mantenimiento, etc.). Trabaja conectada a la batería del vehículo.
- **CERO, sostenimiento Compresor**, se evita costo de (Filtro, Aceite, Rodamientos, Mano de obra especializada, etc.). Trabaja con un soplador.

- **CERO CONSUMO DE COMBUSTIBLE**
- **CERO EMISION DE GASES**
- **GRANDES AHORROS**

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Tipo	Generador Eléctrico de aerosoles en frío ULV
Boquilla	Sellada, motor eléctrico, sin escobillas, velocidad constante, cabezote ajustable 360 grados horizontal y 55 grados vertical a control remoto. Genera gotas ULV, 90% tamaño inferior a 20 micras.
Soplador	1.350 cfm (38,2 M ³ /min.)
Bomba Formulación	FMI, pistón de cerámica ensamblada en acero inoxidable, desplazamiento positivo, con ajuste de salida cero (0) a 590 ml/min.
Bastidor	Construido en aluminio anodizado y acero inoxidable.
Capacidad Tanques	Formulación: 15 galones (57 litros) Lavado: 1 galón (3.8litros)
Material Tanques	Polietileno alta densidad, resistentes a químicos y rayos solares.
Nivel de Ruido	Únicamente, 70 decibeles en la nariz
Control Remoto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Encendido de la máquina ON / OFF ✓ Control de Niebla o Spray ON / OFF ✓ Control Lavado Máquina. ✓ Movimiento Cabezote Boquilla 55° grados vertical ✓ Control carga de la batería
Batería	12 voltios, de uso marino, ciclo profundo, con cubierta impermeable. Larga duración.
Peso Vacía	48 Kilos

GARANTIA: UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN

CERTIFICADO DE TOTAL CUMPLIMIENTO

Con los requerimientos WHO en la guía de especificaciones para Equipos utilizados para el Control de Vectores. (WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9) EDICION REVISADA 2010

Inversiones Huella Verde S.A.S.

Dirección: Calle 168 No. 8D - 40 Int. 23 | Teléfono: +(57) 3152057017 | Bogotá - Colombia
E-mail: info@huellaverde.com.co | www.huellaverde.com.co

